

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º DdD_BL40x20x25_Pav_R00

1. Código de identificação único do produto tipo:

Abobadilha BL40*20*25

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Indicados na etiqueta da embalagem

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Abobadilhas prefabricadas em betão de agregados leves, aplicadas em conjunto com as vigotas prefabricadas de betão pré-esforçado, em concordância com a EN 15037-1, com colocação de betão "in situ", na construção de pavimentos com vigotas e blocos de cofragem e para coberturas.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**Pavineiva – Pinheiro Rocha e Reis, Lda
Zona Industrial 2ª Fase
4935-232 Neiva – Viana do Castelo**

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 2+

6. Declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma harmonizada:

A APCER – Associação Portuguesa de Certificação, realizou uma auditoria inicial à fábrica e ao controlo de produção, e efetuou o acompanhamento contínuo, a avaliação e a aprovação do controlo da produção em fábrica, no âmbito do sistema 2+, e emitiu o certificado nº0866-CPD-2008/CE.0077, que atesta que todas as disposições relativas à comprovação da conformidade ao desempenho do produto, descritas no anexo ZA da norma EN 15037-2, foram consideradas.


7. Desempenho declarado:

Características Essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Configuração	FT_BL40.25.20	EN 15037-2
Resistência mecânica	Classe R1	
Reação ao fogo	Euroclasse A1	
Resistência ao fogo (pavimento)	FT_BL40.25.20	
Coefficiente total de movimento do betão leve (expansão por humidade + retração por secagem)	0.39 mm/m	
Dimensões mínimas	Classe N1	
Tolerâncias dimensionais	Classe T1	
Substâncias perigosas	DND	

DND - Desempenho Não Determinado

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



(**Fernando Gil Marques Pinheiro** - Gerente)

, Neiva, 01/07/2013

Pinheiro, Rocha & Reis, Lda.

Sede e fábrica

Zona Industrial 2ª fase

4935-232 Neiva – Viana do Castelo

Telefone: (00351) 258 350 480

Fax: (00351) 258 350 489

www.pavineiva.com